

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SALA GRAN

- Sistema de iluminación DALI controlado mediante reguladores DYNALITE de PHILIPS.
- Siete barras de iluminación LED para bañar pared lateral de color o combinación de colores a elección del cliente.
- “Parrilla” para sujeción de iluminación con múltiples puntos de anclaje
- 12 bases CETAC monofásicas de 16 amperes
- 1 base aérea CETAC trifásica de 30kw
- **Proyector EPSON multimedia 3LCD de 6000 lúmenes:**
 - con resolución nativa WUXGA (1920x1200)
 - relación de aspecto 16:10
 - contraste 5000:1
- **Audio**
 - **EQUIPO:**
 - Sistema de altavoces EAW compuesto por:
 - Altavoces full-range de 200W a 8Ω
 - subwoofers de 450W a 8Ω
 - **MICROFONÍA:**
 - Micrófono de mano sin hilos AUDIOTECHNICA
 - **CONTROL:**
 - Sistema de procesamiento de audio compuesto de:
 - mezclador de audio YAMAHA con supresor de feedback
 - DSP interna para la ecualización de la sala
 - procesador digital de audio SABINE
 - **SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN** compuesto de:
 - etapa de potencia de 4x250W dedicada a los altavoces full-range
 - etapa de potencia de 4x700W para los subwoofers
- **Conexiones**
 - Tres placas de conexiones en la sala y una en el armario rack, con conectividad de entrada y salida de audio y vídeo digital o analógico (conectores VGA, HDMI, MiniJack y XLR)
- Reproductor Blu-Ray PIONEER capaz de reproducir discos BD, DVD y CD y archivos desde USB
- **Sistema de control AMX "todo-en-uno" - compartido por ambas salas.**
 - con matriz de conmutación audiovisual
 - escalador
 - convertidor de señal analógica a digital
 - procesamiento profesional de audio
- **Panel táctil 7" AMX.**
 - permite controlar las fuentes audiovisuales
 - envío de las señales a proyección
 - control el sistema de iluminación de forma fácil e intuitiva
 - Dispone de pre visualización de las señales de vídeo activas
- Entrada para carga y descarga por Benet Mercadé 33, a pie de calle (3m de ancho y 2,90m de alto).
- Distribuidor con entrada por Benet Mercadé de 30,41 m2.