

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES - SALA GRAN

- Sistema d'il·luminació DALI controlat mitjançant reguladors DYNALITE de PHILIPS.
- Set barres d'il·luminació LED per banyar la paret lateral amb el color o combinació de colors escollit pel client.
- "Graella" per a la subjecció d'il·luminació amb múltiples punts d'ancoratge.
- 12 bases CETAC monofàsiques de 16 ampers
- 1 base CETAC trifàsica de 30 kw
- **Projector làser EPSON EB-PU1006W 3LCD de 6000 lúmens:**
 - amb resolució nativa WUXGA (1920x1200)
 - relació d'aspecte 16:10
 - contrast 2.500.000:1
- **Àudio**
 - **EQUIP:**
 - Sistema d'altaveus EAW compost per:
 - altaveus full-range de 200W a 8Ω
 - subwoofers de 450W a 8Ω
 - **MICROFONÍA:**
 - Micròfon de mà sense fils AUDIOTECHNICA
 - **CONTROL:**
 - Sistema de processat d'àudio compost de:
 - mesclador d'àudio YAMAHA amb supressor de feedback
 - DSP interna per a l'equalització de la sala
 - processador digital d'àudio SABINE
- **Sistema d'amplificació compost de:**
 - etapa de potència de 4x250W dedicada als altaveus full-range
 - etapa de potència de 4x700W pels subwoofers
- **Connexions**
 - Tres plaques de connexions a la sala i una al armari rack, amb connectivitat d'entrada i sortida d'àudio i vídeo digital o analògic (connectors VGA, HDMI, MiniJack i XLR)
- **Reproductor d'USB**
- **Sistema de control AMX "tot-en-un" - compartit per ambdues sales.**
 - amb matriu de commutació audiovisual
 - escalador
 - convertidor de senyal analògica a digital
 - processat professional d'àudio
- **Panell tàctil 7" AMX.**
 - permet controlar les fonts audiovisuals
 - enviament de les senyals a projecció
 - control del sistema d'il·luminació de forma fàcil i intuïtiva
 - Disposa de previsualització de les senyals de vídeo actives
- Entrada per càrrega i descàrrega per Benet Mercadé 33, a peu de carrer de 3x2,90m.
- Distribuïdor amb entrada per Benet Mercadé de 30,41 m2.